


FIŞĂ TEHNICĂ ST.01

1. Descriere: Corp de iluminat cu LED

	PROIECTANT	OFERTANT
2. Date tehnice		
2.1. Alimentare	230VAC, 50Hz	
2.2. Putere nominală	60W	
2.3. Tip lampă	LED	
2.4. Clasă de protecţie	I	
2.5. Grad de protecţie climatic	IP65	
2.6. Flux luminos	Min. 7020 lm / 5665 lm	
2.7. Temperatura de culoare	5400 K	
2.8. Distribuţia luminoasă		
2.9. Dimabil	Da	
2.10. Durata de viaţă medie	50000 ore	
3. Conformitate:	CE	

FIŞĂ TEHNICĂ ST.02

1. Descriere: Stâlp de iluminat metalic

	PROIECTANT	OFERTANT
2. Date tehnice		
2.1. Tip stâlp	Octogonal	
2.2. Dimensiuni stâlp		
2.2.1 Înălţime	10 m	
2.2.2 Diametru la vârf	60 mm	
2.2.3 Diametru la bază	166 mm	
2.2.4 Grosime tablă	Minim 3 mm	
2.3. Dimensiuni flanşă de fixare	320 x 320 x12	
2.4. Buloane de fixare	4 bucăţi incluse în furnitură	
2.4.1 Tip	M20	
2.4.2 Lungime	600 mm	
2.5. Cutie de legături în interiorul stâlpului	4 bucăţi incluse în furnitură	
2.5.1 Dimensiuni fereastră	350 x 120	
2.5.2 Distanţă faţă de bază	Minim 300 mm	
2.5.3 Uşă de vizitare	Obligativ inclusă în furnitură	
2.5.4 Accesorii obligatorii	Şină DIN montată în interior	
3. Conformitate:	CE	

FIŞĂ TEHNICĂ ST.03

1. Descriere: Cutie de legătură în interiorul stâlpului

	PROIECTANT	OFERTANT
2. Date tehnice		
2.1. Componentă	1 siguranță 1P+N 2A	
	4 cleme sir 6 mmp	
	1 clemă şir de 6mmp împământare	
2.2. Caracteristici siguranță		
2.2.1 Numar de poli	1P+N	
2.2.2 Curba declansare	B	
2.2.3 Aplicații	Miniîntreruptor pentru spații rezidențiale și comerciale	
2.2.4 Curent nominal	2 A	
2.2.5 Curent de scurt circuit	10 kA	
2.2.6 Montaj	Sin DIN	
3. Conformitate:	CE	

FIŞĂ TEHNICĂ ST.04

1. Descriere: Doză de distribuţie de exterior, compet echipată

	PROIECTANT	OFERTANT
2. Date tehnice		
2.1. Componentă	1 siguranță 1P+N 2A 4 cleme sir 6 mmp 1 clemă şir de 6mmp împământare	
2.2. Caracteristici siguranță		
2.2.1 Numar de poli	1P+N	
2.2.2 Curba declanşare	B	
2.2.3 Aplicații	Miniîntreruptor pentru spații rezidențiale și comerciale	
2.2.4 Curent nominal	2 A	
2.2.5 Curent de scurt circuit	10 kA	
2.2.6 Montaj	Sin DIN	
2.3. Caracteristici doză		
2.3.1 Montaj	Pe stâlp cu suport tip colier	
2.3.2 Grad de protecție	IP66	
3. Conformitate:	CE	