

LISTĂ ECHIPAMENTE - TERMICE

| Nr. crt. | Denumire | UM | Cantitate | Preț unitar | Preț total | Furnizor | Fișă tehnică |
|----------|---|-----|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Cazan mural in condensatie pentru preparare agent termic apă caldă 80/60°C, echipat cu arzator modulant pe gaze naturale. Putere termică nominala 110 kW. Cazanul se va livra si monta impreuna cu tabloul de comanda, inclusiv automatizarea in cascada. Cazanul va fi echipat cu neutralizator de condens | buc | 4 | | | VISSMANN | FT.1 |
| 2 | Supapă de siguranță 3/4" cu tarare fixa la 3 bar (pt. cazan) | buc | 9 | | | CALEFFI | FT.2 |
| 3 | Vas de expansiune închis pentru cazan (Ve1), cu membrană capacitate 12 litri, PN 4bar | buc | 4 | | | VAREM | FT.3 |
| 4 | Pompa simpla circulatie ag. termic (P1) cazan-BEP cu turatie variabila, montata pe conducta. Debit 6mc/h, presiune 6mCA | buc | 4 | | | DAB | FT.4 |
| 5 | Pompa dubla circulatie ag. termic (P2) in instalatia de incalzire cu radiatoare cu turatie variabila, montata pe conducta. Debit 10mc/h, presiune 8mCA | buc | 1 | | | DAB | FT.5 |
| 6 | Pompa dubla circulatie ag. termic (P3) in instalatia de preparare ACM – boiler cu turatie variabila, montata pe conducta. Debit 5mc/h, presiune 4mCA | buc | 1 | | | DAB | FT.6 |
| 7 | Stație automată dedurizare debit 1.2 mc/h | buc | 1 | | | GEL | FT.7 |
| 8 | Vas de expansiune închis pentru instalatie (Ve2), cu membrană capacitate 500 litri, PN 4bar | buc | 6 | | | VAREM | FT.8 |
| 9 | Cos evacuare gaze arse, cu pereti dubli, din otel inox, izolat termic, inclusiv piese speciale pentru racordarea la cazan si sistemul de prindere de cladire, Dint 400mm, H 8m. | buc | 1 | | | | FT.9 |

Proiectant,
ing. Adrian Stoica