

[illegible]

LEGENDA PERIETULUI PROPUNERI

| | |
|--|---|
| | pereti / stâlpi / elemente beton armat |
| | pereti anvelopatori: - izolație caramida porțelan 30cm - termoizolație VATA 20 cm - tencuială interior 2 cm |
| | pereti compartimentare zădăre: - zădăre cu griluri 30 cm - tencuială interior 2 cm pe ambele părți |
| | pereti ușor compartimentare 15 cm cu protecție la radiații pe exterior: - plăci gips-carton / producător (min. 212x5 m) - izolație VATA 10 cm - plăci gips-carton / producător (min. 212x5 m) |
| | pereti ușor compartimentare 10-15 cm pe interior la toate etajele: - plăci gips-carton / producător (min. 212x5 m) - izolație VATA 5 cm - plăci gips-carton / producător (min. 212x5 m) |
| | plăci ușoare închideri pluri / etaj cu performanță la foc: - plăci gips-carton / producător |
| | plăci ușoare închideri pluri / etaj - plăci gips-carton 212x5 m - izolație VATA 5 cm |
| | tavanuri: elemente / interior |

PERFORMANTE LA FOC

— — — lungimi trasee evacuate

ELEMENTE DE PROTECTIE A GOLURILOR

E...C usi etanse la incendiu ... minute cu autoinchidere

IP...C usa plina cu autoinchidere

ELEMENTE DE SEPARARE REZISTENTE LA FOC

Pianco
REI performante la foc. pianco! accopris

| | |
|-----|------------|
| 15 | EV REI 15 |
| 30 | EV REI 30 |
| 45 | EV REI 45 |
| 60 | EV REI 60 |
| 90 | EV REI 90 |
| 120 | EV REI 120 |
| 150 | EV REI 150 |
| 180 | EV REI 180 |
| 240 | EV REI 240 |

[illegible]